

Reinigen, Schützen und Pflegen von Zementfliesen

Zementfliesen werden meist in mediterranen Ländern wie Marokko oder Südspanien gefertigt. Die Oberflächen sind meist sehr farbig und z.T. mit traditionellen Ornamenten verziert. Sie sind sehr weich und aufnahmefähig, weshalb eine Schutzbehandlung erforderlich wird. Diese verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften. Diese Anleitung gilt für werkseitig unbehandelte Zementfliesen wie Carreaux de Casbah, carreaux ciment u.ä.


Vor dem Verfugen

Nach der Verlegung sollten die trockenen Fliesen mit Lithofin FLECKSTOP >W< imprägniert werden. Dies erleichtert das Abwaschen des Fugmaterials (sorgfältig reinigen!) und bildet die Grundlage für die spätere Endbehandlung.

Nach dem Verfugen




Reste von Zementschleier müssen entfernt werden. Mit Lithofin MN Grundreiniger 1:5 verdünnt erhalten Sie eine saubere Oberfläche. Eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad erleichtert die Arbeit sehr.



⚠ Wichtiger Hinweis: Nur bei sehr hartnäckigen Rückständen oder Ausblühungen sollte mit Lithofin MN Zementschleierentferner gereinigt werden. Die Fliesen sind nicht säurebeständig und können aufhellen, deshalb vorher Musterfläche anlegen.

In jedem Fall stark verdünnen (ca. 1:20) und stets gut mit reichlich Wasser nachwaschen.

Schutzbehandlung



Nach vollständiger Austrocknung wird der saubere Belag weiterbehandelt. Eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle zeigt das spätere Ergebnis und den Verbrauch. Insbesondere werkseitig vorbehandelte Fliesen müssen auf die Eignung der vorgesehenen Produkte vorher geprüft werden.

Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

1. ohne Veränderung des Aussehens:

Ein nochmaliges Auftragen von Lithofin FLECKSTOP >W< erhöht die Fleckresistenz gegen Öl und Fett, hilft Flecken verhindern und erleichtert die Unterhaltspflege. Das Aussehen des Belages wird nicht verändert, bei bestimmten Fliesen kann jedoch eine leichte Farbvertiefung auftreten. Bitte beachten: Wenn zum Verfugen nicht imprägniert wurde, muss Lithofin FLECKSTOP >W< nach ca. 4 Std. ein 2.Mal aufgetragen werden.

Lithofin FLECKSTOP >W< bildet keine Schicht, ist über ca. 3-4 Jahre wirksam und nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Verbrauch: ca. 1Liter/10m².

Die professionelle Lösung

2. Zur Verschönerung:

Nach frühestens 6 Std. tragen Sie Lithofin MULTI-SEAL mit einem Wischmopp auf. Diese Zusatzbehandlung verleiht dem Boden einen seidenmatten, polierbaren Glanz sowie einen Oberflächenfilm, der die Empfindlichkeit weiter herabsetzt und die Pflege vereinfacht. Lithofin MULTI-SEAL wird von Zeit zu Zeit neu aufgetragen oder dem Wischwasser beigegeben.

Regelmäßige Pflege



Alle Flächen müssen regelmäßig feucht gewischt werden. Geben Sie immer einen Schuss Lithofin MN Wischpflege* (oder Lithofin Glastilan) ins Wischwasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Verwendung immer schöner und satter in den Farben. Wird mehr Glanz gewünscht, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas Lithofin MN Glanzpflege beigegeben werden.

* In der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, Rückstände von Pflegemitteln	Lithofin WEXA Lithofin MN Grundreiniger
Teer, Wachs, Holzlasuren, Klebstoffe, Farbreste,	Lithofin LÖSEFIX
Ölflecken, tiefsitzend	Lithofin OIL-EX

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (35-D2.16ke)



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: